


Nadelventil

NV

mit Schneidringanschluß nach EN ISO 8434-1 (DIN 2353),
mit innen- oder außenliegendem Spindel-Verstellgewinde (ASP)

SF
A-NVZ



	PN	D	□B	d	H	L	A-No.	€	A-No. (ASP)	€
L	250	6	*	4	59	63	A-NVZ6L		A-NVZ6LASP	
		8	*	5	58	63	A-NVZ8L		A-NVZ8LASP	
		10	25	7	75	80	A-NVZ10L		A-NVZ10LASP	
		12	30	8	81	80	A-NVZ12L		A-NVZ12LASP	
		15	35	11	81	85	A-NVZ15L		A-NVZ15LASP	
	160	18	45	14	112	97	A-NVZ18L		A-NVZ18LASP	
		22	55	18	124	117	A-NVZ22L		A-NVZ22LASP	
	100	28	55	19	124	138	A-NVZ28L		A-NVZ28LASP	
S	400	6	*	4	59	64	A-NVZ6S		A-NVZ6SASP	
		8	*	5	58	64	A-NVZ8S		A-NVZ8SASP	
		10	25	7	75	82	A-NVZ10S		A-NVZ10SASP	
		12	30	8	81	82	A-NVZ12S		A-NVZ12SASP	
		14	35	10	81	90	A-NVZ14S		A-NVZ14SASP	
		16	50	12	112	99	A-NVZ16S		A-NVZ16SASP	
		200	20	55	16	124	A-NVZ20S		A-NVZ20SASP	
		25	55	19	124	144	A-NVZ25S		A-NVZ25SASP	

■ * Schmiedeteil

Gehäusewerkstoff 1.4571
Spindelwerkstoff 1.4571
Spindelabdichtung PTFE
Handrad Preßstoff

Temperaturbereich -60°C bis 200°C,
Bei erhöhten Temperaturen bitte Druckabschläge gemäß Tabelle Seite 6 beachten.