

*Örtülü Elektrod
Kaynak Makineleri*

*Gazaltı (MIG/MAG)
Kaynak Makineleri*

*Plazma
Kesme Makineleri*

*Otomatik Kararan
Kaynak Maskesi*

Kaynak Spreyi

**Express
weld®**

EXPRESSWELD Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tescilli markasıdır.



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ


MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2008 67802 - Ticaret



Marka Sahibi : KAYNAK TEKNIĐİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TOSB Taysad Org. San. Böl. 2. Cad. No:5 Şekerpınar
Gebze 41480 KOCAELİ
Emtiası : 06 , 07 , 09
İlişiktir.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre 21/11/2008 tarihinden itibaren ON YIL müddetle
08/10/2009 tarihinde tescil edilmiştir.


Mustafa Kemal Başar
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.



1 Mart 1974'de örtülü kaynak elektrodu üretimi ile faaliyete geçen kuruluşumuz, 1980'li yılların başından itibaren gazaltı kaynak tellerinin üretimine başlamıştır. 1992 yılında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland şehrinde bulunan "The Lincoln Electric Company" tarafından üretilen kaynak makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş., The Lincoln Electric Co. ile olan ilişkisini 5 Mayıs 1998'de eşit paylı ortaklığa dönüştürerek Avrupa, Rusya, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında genişleme ve bu bölgelere yapılan ihracatta artış sağlama yolunda büyük bir adım atmıştır.

Kuruluşun yabancı ortağı konumundaki The Lincoln Electric Co., kaynak tüketim malzemeleri, kaynak makineleri, kaynak jeneratörleri, otomasyon ve robot sistemleri ve plazma kesme makineleri konularında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olma özelliğine sahiptir. The Lincoln Electric Co. dünya genelinde sahip olduğu 18 ülkedeki şirket ortaklıkları ve 160 ülkede oluşturduğu satış ofisleri ile geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir.

Kaynak Tekniği tarafından üretilen "Askaynak" markalı kaynak elektrodları ve kaynak telleri yoğun olarak kaynaklı imalat sanayinde kullanılırken, "Kobatek" markalı ürünler özellikle tamir ve bakım kaynağı uygulamaları için geliştirilmiştir. Kaynak Tekniği ayrıca, ortağı olduğu The Lincoln Electric Co. tarafından üretilen "Lincoln Electric" markalı ürünlerin (kaynak elektrod ve telleri, kaynak makineleri vs ...) Türkiye genelindeki satışını da sürdürmektedir. 2000'li yıllarda tescil ettirilerek satışına başlanan "Starweld" markalı paslanmaz çelik ve alüminyum MIG ve TIG kaynak telleri ile özlü kaynak telleri ile "Expressweld" markalı kaynak makineleri ise bir diğer önemli ürün grubunu oluşturmaktadır. Kaynak ekipmanlarının ve sarf malzemelerinin yanında "Askaynak" markalı aşındırıcılar ve "Harris" markalı gaz armatürleri kuruluşun satışını gerçekleştirdiği diğer ürün gruplarıdır.

Gelişen pazar şartları ve hızla artan satış hacmi nedeniyle 1974 yılından itibaren İstanbul'un Kartal ilçesinde üretim yapan fabrika binası 2007 yılının ortasında Kocaeli'ndeki yeni ve modern üretim tesisine taşınmıştır. Genel merkez ve fabrika binası Kocaeli'ne bağlı Çayyova ilçesinin Şekerpınar Belediyesi sınırları içinde olup, 22.000 m²'si kapalı, toplam 40.000 m²'lik bir alan üzerine kurulmuştur. 1974'den beri faaliyet gösteren Kaynak Tekniği, yıllık 36.000 ton/yıl örtülü elektrod, 24.000 ton/yıl gazaltı kaynak teli, 5.000 ton/yıl tozaltı kaynak teli ve 1.500 ton/yıl TIG kaynak teli üretim kapasitesine sahip olup İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da bulunan 4 satış bürosu, yurt genelinde geniş bir alana yayılan 800'e yakın bayisi ve yaklaşık 300 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Kaynak Tekniği tarafından üretilen ve pazara sunulan tüm ürünler yurt genelinde kalite imajı yüksek ve güçlü bir konuma sahiptir. Kaynak Tekniği ihracat kapasitesini de her geçen yıl yükselterek arttırmış ve ihracattaki bu hızlı büyümeye paralel olarak 2010 yılında 40'dan fazla ülkeye satış gerçekleştirilmiştir.

Kaynak Tekniği, müşteri memnuniyetini çalışmalarının ana ilkesi olarak kabul etmekte ve bu ilke doğrultusunda etkin hizmet verme ve pazara beklentilerden üstün özelliklere sahip ürünler sunma felsefesini varlığının temel nedeni olarak benimsemektedir.

1995'de Türkiye'deki "ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Sertifikası" alan ilk kaynak kuruluşu olma özelliğine de sahip olan Kaynak Tekniği, American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Lloyd Register of Shipping (LRS), Germanischer Lloyd (GL), Det Norske Veritas (DNV), Türk Loydu (TL), Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) ve Registro Italiano Navale (RINA) gibi Lloyd kuruluşlarından alınan Lloyd belgelerinin yanı sıra, TSE, TÜV, DB, GOST, NAKS, SEPRO gibi yabancı onay kuruluşlarından alınan ürün sertifikalarına da sahiptir. Türkiye'de "CE" sertifikasını almaya hak kazanan ilk kaynak kuruluşu yine Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmuştur.

1999 yılında katıldığı yarışmada küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde "TÜSİAD-Kalder Kalite Büyük Ödülü"nü kazanan Kaynak Tekniği, pazarda sahip olduğu güçlü konumu bir kez daha belgeleyerek ülke geneline duyurma fırsatı bulmuştur.



Kaynak Makineleri - Plazma Kesme Makineleri - Aksesuarlar - Sarf Malzemeleri

Örtülü Elektrod Kaynak Makineleri	Kaynak Akımı	Sayfa
Expressweld Inverter 161-Ultra	160 A (İnvertör Teknolojisi)	4
Expressweld Inverter 251-Ultra	250 A (İnvertör Teknolojisi)	6
Expressweld MasterSTICK 400	400 A (Kaynak Redresörü)	8

Gazaltı MIG/MAG Kaynak Makineleri	Kaynak Akımı	Sayfa
Expressweld MasterMIG 250CT	250 A (Kompakt)	10
Expressweld MasterMIG 350	350 A (Ayrılabilir Tel Sürme Ünitesi)	12
Expressweld MasterMIG 420W	420 A (Ayrılabilir Tel Sürme Ünitesi)	14
Expressweld MasterMIG 500W	500 A (Ayrılabilir Tel Sürme Ünitesi)	16

Plazma Kesme Makineleri	Kesme Kalınlığı	Sayfa
Expressweld Plasma 60-Ultra	20 mm (İnvertör Teknolojisi)	18

Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri	Sayfa
Focusweld Otomatik Kararan Kaynak Maskesi	20
Focusweld Kaynak Spreyi	20



ASKAYNAK Kaynak Uzmanı

Anasayfa Firma Hakkında Ürünler Hizmet Ağı Destek Merkezi İletişim Site İçerisi Ara

Plasma 60-Ultra

Expressweld

Genel Özellikleri

- Demir doğramalar, bakım-onarım atölyeleri, tesisatçılar, montajlar ve diğer mekanda gerçekleştirilen metal kesme işlemleri için idealdir.
- Düşük ağırlıklı çelikleri, paslanmaz çelikleri ve alüminyum alaşımları sahip olduğu yüksek performansı sayesinde sorunsuz keser.
- 3 faz 380V AC güçlü ve sağladığı maks 60 A kesme akımı sayesinde kalınlığı 20 mm'ye kadar olan düşük ağırlıklı çelikleri kesmeye olanak sağlar.
- Üretiminde kullanılan invertör teknolojisi sayesinde, küçük boyutuna rağmen düzgün bir kesme yüzeyi elde edilir.
- 25.5 kg ağırlığındadır.
- Nem ayrıca ve basınç düşürücü makinesi içerisindedir.
- Ağır yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.
- Fan soğutmalıdır.
- Kesme torcu ve şase bağlantı kablolarının takılması ve çıkarılması çok kolaydır.
- Darbe nedeniyle oluşabilecek hasarları ve olası arızaları engellemek için dış yüzeyinde içine yerleştirilmiş ayar düğmelerine sahiptir. Ayrıca ön paneldeki ayar düğmelerini su ve tozdan koruyan çeltil bir kapakla sahiptir.
- Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.
- EN 60974-1 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

Kontrol Paneli

- 1 - Güç göstergesi uyarı lambası
- 2 - Kesme akımı ayar düğmesi
- 3 - Kesme/Gaz testi seçimi anahtarı
- 4 - Şase kablosu bağlantı soketi
- 5 - Kesme torcu bağlantı soketi
- 6 - Hava basıncı göstergesi
- 7 - Kesme hazır uyarı lambası
- 8 - Torç/Hava basıncı uyarı lambası
- 9 - Aşırı yük/Sıcaklık uyarı lambası

Teknik Özellikleri

Inverter Plasma 60-Ultra	
Nominal Şebeke Gerilimi	380 V : 3-Ph : 50/60 Hz
Maksimum Güç Tüketimi	6,9 kW (%50)
Şebekeden Çekilen Akım	15 A (%50)
	12 A (%100)
Güç Faktörü	0.72 (%60)
Kesme Akımı	60 A : 104 V (%50)
	43 A : 97 V (%100)
Boşta Çalışma Gerilimi	370 V (DC)
Kesme Akımı Ayar Aralığı	22 - 60 A
Sigorta Değeri ve Tipi	20 A (geçimeli)
Koruma Sınıfı	IP21S
Soğutma Sistemi	Fan soğutmalı
Ağırlık (Kablolar hariç)	25,5 kg
Ölçüler (GxYxD)	240 x 440 x 560
Standartları ve Onayı	EN 60974-1 : CE

Plazma Kesme Makineleri

Tomahawk™ 5038

Plasma 60-Ultra

Kaynak Makineleri Altındaki Diğer Kategoriler

Ötülü Elektrod Kaynak Makineleri

Uzun Adresli 2

Gazaltı (MIG-MAG) Kaynak Makineleri

Uzun Adresli 3

Argon (TIG) Kaynak Makineleri

Uzun Adresli 9

Torçlu Kaynak Güç ve Tel Sıma Üniteleri

Uzun Adresli 9

Plazma Kesme Makineleri

Uzun Adresli 2

Kaynak Jeneratörleri

Uzun Adresli 3

BÖLGE OFİSLERİMİZİ BULMAK İÇİN TIKLAYIN

Bölge ofislerimizden ürünlerimizi ile ilgili detaylı bilgi ve destek alabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ KAYIT FORMU

Kaynak makinemiz alıcıdan itibaren 30 gün boyunca garanti belgesini kayıtlarımıza sunmanız gerekmektedir.

30

ASKAYNAK LINCOLN ELECTRIC Expressweld Kobatek Starweld GULLCO FANUC

© 2010 - Tüm hakları Saklıdır. Kaynak Teknoloji, Satış ve Ticaret A.Ş.

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Kaynak dikişinden beklenen mekanik değerlerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün klasifikasyonu incelenmelidir.

Expressweld Inverter I6I-Ultra



Kaynak Yöntemi



Örtülü Elektrod Ark Kaynağı

Garanti Süresi ve Özellikler



2 Yıl Garanti (pense ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Demir doğramacılar, bakım-onarım atölyeleri, tesisatçılar, motajcılar ve dış mekanda çalışan kaynakçılar için idealdir.

Örtüsü rutil ve bazik karakterli olan; alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz yapıdaki çeliklerin kaynağında kullanılan 2.5-3.2 mm çapındaki elektrodlarda sürekli kaynak yapmaya olanak sağlar.

1 fazlı 220 V giriş gücü ve sağladığı maks. 160 A kaynak akımı sayesinde 4 mm çapındaki elektrodlarla gerçekleştirilen kaynak uygulamalarında da sınırlı olarak kullanılabilir.

Üretiminde kullanılan invertör teknolojisi sayesinde, küçük boyutuna rağmen mükemmel bir performans ve düzgün karakteristikli bir kaynak arkı elde edilir.

Sadece 7.3 kg ağırlığında olup taşınması kolaydır.

Aşırı ısı yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.

Konvansiyonel makine tipine bağlı olarak % 20-50 oranında enerji tasarrufu sağlar.

Fan soğutmalıdır.


Elektrod ve şase bağlantı kablolarının takılması ve çıkarılması çok kolaydır.

Darbe nedeniyle oluşabilecek hasarları ve arızaları engellemek için dış yüzeyden içeride yerleştirilmiş ayar düğmelerine sahiptir.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

EN 60974-1 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantilidir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EXPRESSWELD

Inverter 161-Ultra

Nominal şebeke gerilimi	220 V ; 1~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	5.2 kW (% 25)
Şebekeden çekilen akım	32.0 A (% 25) 20.0 A (% 60)
Güç faktörü (cos φ)	0.72 (% 25)
Kaynak akımı değerleri	155 A ; 26.2 V (% 25) 100 A ; 24.0 V (% 60) 80 A ; 23.2 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	60 V (DC)
Kaynak akımı ayar aralığı	30 - 160 A
Sigorta değeri ve tipi	16 A (gecikmeli)
Koruma sınıfı	IP21S
Soğutma sistemi	Fan soğutmalı
Ağırlık (kablolar hariç)	7.3 kg
Boyutlar (G x Y x D)	135 x 260 x 365

Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Expressweld Inverter 25I-Ultra



Kaynak Yöntemi



Örtülü Elektrod Ark Kaynağı



Garanti Süresi ve Özellikler



2 Yıl Garanti (pense ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Örtüsü rutil ve bazik karakterli olan; alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz yapıdaki çeliklerin kaynağında kullanılan 2.5-4.0 mm çapındaki elektrodalarda sürekli kaynak yapmaya olanak sağlar.

Üretiminde kullanılan invertör teknolojisi sayesinde, küçük boyutuna rağmen mükemmel bir performans ve düzgün karakteristikli bir kaynak arkı elde edilir.

Konvansiyonel makine tipine bağlı olarak % 20-50 oranında enerji tasarrufu sağlar.

Düşük akım değerlerinde bile kaynak elektrodunun kolay tutuşmasını sağlayan Sıcak-Başlangıç (Hot-Start) özelliği ile donatılmıştır.

Kaynak sırasında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan ark kesilmesi sorununu önleyen ve kaynak arkının daha stabil (kararlı) olmasına olanak sağlayan Ark-Kuvveti (Arc-Force) özelliğine sahiptir.

Kaynak akımı değerini gösteren dijital göstergeye sahiptir.

Aşırı ısı yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.

Fan soğutmalıdır.

Elektrod ve şase bağlantı kablolarının takılması ve çıkarılması çok kolaydır.

Darbe nedeniyle oluşabilecek hasarları ve arızaları engellemek için dış yüzeyden içerde yerleştirilmiş ayar düğmelerine sahip olup, kontrol paneli şeffaf bir kapak ile korunmuştur.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

EN 60974-1 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

Invertör Teknolojisi - 250 A Kaynak Akımı



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EXPRESSWELD

Inverter 251-Ultra

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	13.0 kW (% 35)
Şebekeden çekilen akım	20.0 A (% 35) 15.0 A (% 100)
Kaynak akımı değerleri	250 A ; 30.0 V (% 35) 190 A ; 27.6 V (% 60) 150 A ; 26.0 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	80 V (DC)
Kaynak akımı ayar aralığı	10 - 250 A
Sigorta değeri ve tipi	20 A (gecikmeli)
Koruma sınıfı	IP21S
Soğutma sistemi	Fan soğutmalı
Ağırlık (kablolar hariç)	21.5 kg
Boyutlar (G x Y x D)	240 x 440 x 500

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Redresör - 400 A Kaynak Akımı

Expressweld MasterSTICK 400



Kaynak Yöntemi



Örtülü Elektrod Ark Kaynağı

Garanti Süresi ve Özellikler



2 Yıl Garanti (pense ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Örtüsü rutil, bazik ve selülozik karakterli olan; alaşımsız, düşük alaşımlı ve paslanmaz yapıdaki çeliklerin kaynağında kullanılan 2.5-5.0 mm çapındaki elektrolarda sürekli kaynak yapmaya olanak sağlar.

Düşük akım değerlerinde bile kaynak elektrodunun kolay tutuşmasını sağlayan Sıcak-Başlangıç (Hot-Start) özelliği ile donatılmıştır.

Kaynak sırasında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan ark kesilmesi sorununu önleyen ve kaynak arkının daha stabil (kararlı) olmasına olanak sağlayan Ark-Kuvveti (Arc-Force) özelliğine sahiptir.

Kaynak akımı değerini gösteren dijital göstergeye sahiptir.

Aşırı ısı yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.

Fan soğutmalıdır.

Elektrod ve şase bağlantı kablolarının takılması ve çıkarılması çok kolaydır.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

EN 60974-1 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

Redresör - 400 A Kaynak Akımı



- 1 - Dijital ampermetre
- 2 - Kaynak akımı ayar düğmesi
- 3 - Sıcak-Başlangıç (Hot-Start)
- 4 - Pozitif (+) bağlantı soketi
- 5 - Negatif (-) bağlantı soketi
- 6 - Ark-Kuvveti (Arc-Force)
- 7 - Açma/Kapama anahtarı
- 8 - Aşırı yük ve sıcaklık uyarı lambası
- 9 - Güç gösterge lambası

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EXPRESSWELD

MasterSTICK 400

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	23.0 kVA (% 35)
Şebekeden çekilen akım	34.0 A (% 35) 28.0 A (% 60)
Güç faktörü (cos φ)	0,89 (% 35)
Kaynak akımı değerleri	390 A ; 35.6 V (% 35) 300 A ; 32.0 V (% 60) 236 A ; 29.4 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	65 V (DC)
Kaynak akımı ayar aralığı	20 - 400 A
Sigorta değeri ve tipi	40 A (gecikmeli)
Koruma sınıfı	IP21S
Yalıtım sınıfı	H
Soğutma sistemi	Fan soğutmalı
Ağırlık (kablolar hariç)	180 kg
Boyutlar (G x Y x D)	650 x 650 x 860

Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Tel Sürme Ünitesi Birleşik (Kompakt) - 250 A Kaynak Akımı

Expressweld MasterMIG 250CT



Kaynak Yöntemi



250A

CO₂

Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı

Garanti Süresi ve Özellikler

DC

3
Faz



2 Yıl Garanti (torç ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

MasterMIG 250CT, tel sürme ünitesi ile güç ünitesi birleşik olan kompakt tip bir gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir.

Özellikle punto kaynağına ve metal imalat sanayinde kullanılan orta kalınlıktaki düşük karbonlu yapı çeliklerinin ve paslanmaz çeliklerin kaynağına uygundur.

Karbondiyoksit (CO₂) gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapma olanağı sağlar.

20 kademeli (2x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.

Tel besleme hızı ayarlanabilir.

Aşırı ısı yüklemeye karşı termal koruma devresi ile donatılmıştır.

Hava soğutmalıdır.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

Garanti süresi 2 yıldır (torç ve kablolar hariç).

Tel Sürme Ünitesi Birleşik (Kompakt) - 250 A Kaynak Akımı



- 1 - Tel besleme hızı ayar düğmesi
- 2 - Termal koruma göstergesi
- 3 - Torç bağlantı soketi
- 4 - Ön tekerlekler (hareketli)
- 5 - Arka tekerlekler (sabit)
- 6 - Şase kablosu bağlantı soketi
- 7 - Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı
- 8 - Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı
- 9 - Açma/Kapama anahtarı
- 10 - Taşıma kolu
- 11 - Güç göstergesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÜNİTESİ

MasterMIG 250CT

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	9.0 kW (% 35)
Şebekeden çekilen akım	15.2 A (% 35)
	7.3 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.93 (min)
Verim	% 73 (min)
Kaynak akımı değerleri	250 A ; 26.5 V (% 35)
	148 A ; 21.4 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	15 - 36 V
Kaynak akımı ayar aralığı	20 - 250 A
Kaynak gerilimi ayar aralığı	15 - 26.5 V
Kaynak gerilimi kademe sayısı	20 (2x10)
Koruma sınıfı	IP21S
Ağırlık (tel sürme ünitesi hariç)	100 kg
Boyutlar (G x Y x D)	490 x 765 x 905

TEL SÜRME ÜNİTESİ

Kompakt

Tel sürme hızı (v _n) aralığı	1 - 20 m/dak
Tel çapları Çelik tel -V-	0.8 - 1.0 mm

Dikkat : Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 350 A Kaynak Akımı (%60)

Expressweld MasterMIG 350



Kaynak Yöntemi



%60
350A

CO₂

Garanti Süresi ve Özellikler

DC

3
Faz



Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı

2 Yıl Garanti (torç ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte yarı-otomatik gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir. Çalışma esnekliğini arttırmak ve güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapabilmek için sadece tel besleme ünitesini sökmek yeterlidir. Bu sayede ağır güç ünitesini kaldırmaya ya da yerini değiştirmeye gerek yoktur. Tel besleme ünitesi güç ünitesinden ara kablounun uzunluğu kadar uzaklaştırılabilir.

İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin, paslanmaz çeliklerin, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının yüksek kaliteli kaynağına uygundur.

Karbondiyoksit (CO₂) gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapma olanağı sağlar.

3 kademeli (3x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.

Tel besleme hızı ayarlanabilir.

2/4 tetik seçeneğine sahiptir.

Ark oluşumunu kolaylaştıran yavaş tel besleme (yumuşak başlangıç) özelliğine sahiptir.

Aşırı ısı yüklemeye karşı termal koruma devresi ile donatılmıştır.

Geri-yanma süresi ayarına (burnback), gaz akış kontrolüne ve kaynak yapmadan ve gaz akışı olmadan tel besleyebilme özelliklerine sahiptir.

Kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerlerini gösteren iki dijital gösterge bulunmaktadır.


Hava soğutmalıdır.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

Garanti süresi 2 yıldır (torç ve kablolar hariç).

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 350 A Kaynak Akımı (%60)



- 1 - Kaynak teli makarası koruyucusu
- 2 - Kaynaksız gaz akış kontrol düğmesi
- 3 - Torç bağlantı soketi
- 4 - Dijital kaynak gerilimi göstergesi
- 5 - Dijital kaynak akımı göstergesi
- 6 - Şase kablosu bağlantı soketi (düşük endüktans)
- 7 - Şase kablosu bağlantı soketi (yüksek endüktans)
- 8 - Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı
- 9 - Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı
- 10 - Termal koruma göstergesi
- 11 - Açma/Kapama anahtarı
- 12 - Güç göstergesi
- 13 - Tel besleme hızı ayar düğmesi
- 14 - Kaynaksız tel besleme kontrol düğmesi
- 15 - 2/4 tetik seçim anahtarı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÜNİTESİ

MasterMIG 350

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15.1 kVA (% 60)
Şebekeden çekilen akım	23.0 A (% 60)
	17.8 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.95 (% 60)
Verim	% 75
Kaynak akımı değerleri	350 A ; 31.5 V (% 60)
	270 A ; 27.5 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	19 - 40 V
Kaynak akımı ayar aralığı	60 - 360 A
Kaynak gerilimi ayar aralığı	17 - 32 V
Kaynak gerilimi kademe sayısı	30 (3x10)
Koruma sınıfı	IP21S
Yalıtım sınıfı	F+H
Radyo gürültü düzeyi	W
Ağırlık (tel sürme ünitesi hariç)	136 kg
Boyutlar (G x Y x D)	570 x 835 x 960

TEL SÜRME ÜNİTESİ

MF-3

Tel sürme hızı (v_n) aralığı	1 - 24 m/dak
Kaynak öncesi hız ayarı	% 10 - 100 (v_n)
Tel çapları	Çelik tel -V- 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
	Özlü tel -V kertikli- 1.2 mm
	Alüminyum tel -U- (*) 1.2 mm
Tel sürme besleme ün. gerilimi ; gücü	42 V ; 90 W
Maksimum besleme akımı	4 A
Koruma sınıfı	IP21
Ağırlık (kablolar hariç)	19 kg
Boyutlar (G x Y x D)	290 x 440 x 675

(*) teflon spiral ve "U" yivli tel sürme makaraları kullanılır

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 420 A Kaynak Akımı

Expressweld MasterMIG 420W



Kaynak Yöntemi



420A

CO₂

Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı

Garanti Süresi ve Özellikler

DC

3 Faz



CE

2 Yıl Garanti (torç ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte, su soğutmalı ve yarı-otomatik gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir. Çalışma esnekliğini arttırmak ve güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapabilmek için sadece tel sürme ünitesini sökmek yeterlidir. Bu sayede ağır güç ünitesini kaldırmaya ya da yerini değiştirmeye gerek yoktur. Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ara kablunun uzunluğu kadar uzaklaştırılabilir.

İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin ve paslanmaz çeliklerin yüksek kaliteli kaynağına uygundur.

Karbondiyoksit (CO₂) gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapma olanağı sağlar.

3 kademeli (3x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.

Tel besleme hızı ayarlanabilir.

2/4 tetik seçeneğine sahiptir.

Ark oluşumunu kolaylaştıran yavaş tel besleme (yumuşak başlangıç) özelliğine sahiptir.

Aşırı ısı yüklemeye karşı termal koruma devresi ile donatılmıştır.

Geri-yanma süresi ayarına (burnback), gaz akış kontrolüne ve kaynak yapmadan ve gaz akışı olmadan tel besleyebilme özelliklerine sahiptir.

Kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerlerini gösteren iki dijital gösterge bulunmaktadır.


Su soğutmalıdır.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

Garanti süresi 2 yıldır (torç ve kablolar hariç).

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 420 A Kaynak Akımı



- 1 - Kaynak teli makarası koruyucusu
- 2 - Kaynaksız gaz akış kontrol düğmesi
- 3 - Torç bağlantı soketi
- 4 - Dijital kaynak gerilimi göstergesi
- 5 - Dijital kaynak akımı göstergesi
- 6 - Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı
- 7 - Şase kablosu bağlantı soketi (düşük endüktans)
- 8 - Şase kablosu bağlantı soketi (yüksek endüktans)
- 9 - Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı
- 10 - Soğutma suyu göstergesi
- 11 - Açma/kapama anahtarı
- 12 - Güç göstergesi
- 13 - Termal koruma göstergesi
- 14 - Soğutma suyu giriş/çıkış hortum bağlantı soketleri
- 15 - Tel besleme hızı ayar düğmesi
- 16 - Kaynaksız tel besleme kontrol düğmesi
- 17 - 2/4 tetik seçim anahtarı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÜNİTESİ

MasterMIG 420W

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	21.0 kVA (% 30)
Şebekeden çekilen akım	32.0 A (% 30) 14.0 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.96 (% 30)
Verim	% 73
Kaynak akımı değerleri	420 A ; 35.0 V (% 30) 255 A ; 26.8 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	18.1 - 46 V
Kaynak akımı ayar aralığı	60 - 420 A
Kaynak gerilimi ayar aralığı	17 - 35 V
Kaynak gerilimi kademe sayısı	30 (3x10)
Koruma sınıfı	IP21S
Yalıtım sınıfı	H
Sigorta	40 A (gecikmeli)
Ağırlık (tel sürme ünitesi hariç)	154 kg (soğ. ünitesi boş) 160 kg (soğ. ünitesi dolu)
Boyutlar (G x Y x D)	600 x 810 x 1030

TEL SÜRME ÜNİTESİ

MF-4

Tel sürme hızı (v _n) aralığı	1 - 24 m/dak
Kaynak öncesi hız ayarı	% 10 - 100 (v _n)
Tel çapları	Çelik tel -V- 0.8 - 1.0 - 1.2 mm Özlü tel -V kertikli- 1.2 mm Alüminyum tel -U- (*) 1.2 mm
Tel sürme besleme ün. gerilimi ; gücü	42 V ; 90 W
Maksimum besleme akımı	4 A
Koruma sınıfı	IP21
Ağırlık (kablolar hariç)	19 kg
Boyutlar (G x Y x D)	290 x 440 x 675

(*) teflon spiral ve "U" yivli tel sürme makaraları kullanılır

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 500 A Kaynak Akımı (%60)

Expressweld MasterMIG 500W



Kaynak Yöntemi



%60
500A

CO₂

Garanti Süresi ve Özellikler

DC

3
Faz



Gazaltı (MIG/MAG) Kaynağı

2 Yıl Garanti (torç ve kablolar hariç)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ayrılabilen tipte, su soğutmalı ve yarı-otomatik gazaltı (MIG/MAG) kaynak makinesidir. Çalışma esnekliğini arttırmak ve güç ünitesinden daha uzak bölgelerde kaynak yapabilmek için sadece tel sürme ünitesini sökmek yeterlidir. Bu sayede ağır güç ünitesini kaldırmaya ya da yerini değiştirmeye gerek yoktur. Tel sürme ünitesi güç ünitesinden ara kabloların uzunluğu kadar uzaklaştırılabilir.

İnşaatlarda kullanılan düşük karbonlu yapı çeliklerinin ve paslanmaz çeliklerin yüksek kaliteli kaynağına uygundur.

Karbondoksit (CO₂) gazı ile sıçrama sorunu olmadan kaynak yapma olanağı sağlar.

3 kademeli (3x10) kaynak gerilimi ayarına sahiptir. Bu sayede kaynak parametrelerini daha hassas ayarlamak mümkündür.

Tel besleme hızı ayarlanabilir.

2/4 tetik seçeneğine sahiptir.

Ark oluşumunu kolaylaştıran yavaş tel besleme (yumuşak başlangıç) özelliğine sahiptir.

Aşırı ısı yüklemeye karşı termal koruma devresi ile donatılmıştır.

Geri-yanma süresi ayarına (burnback), gaz akış kontrolüne ve kaynak yapmadan ve gaz akışı olmadan tel besleyebilme özelliklerine sahiptir.

Kaynak akımı ve kaynak gerilimi değerlerini gösteren iki dijital gösterge bulunmaktadır.


Su soğutmalıdır. İsteğe bağlı olarak hava soğutmalı olarak da kullanılabilir.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

IEC 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

Garanti süresi 2 yıldır (torç ve kablolar hariç).

Tel Sürme Ünitesi Ayrılabilir - 500 A Kaynak Akımı (%60)



- 1 - Kaynak teli makarası koruyucusu
- 2 - Kaynaksız gaz akış kontrol düğmesi
- 3 - Torç bağlantı soketi
- 4 - Soğutma suyu girişi ve çıkışı (torç)
- 5 - Dijital kaynak gerilimi göstergesi
- 6 - Dijital kaynak akımı göstergesi
- 7 - Şase kablosu bağlantı soketi (düşük endüktans)
- 8 - Şase kablosu bağlantı soketi (yüksek endüktans)
- 9 - Kaynak gerilimi kaba ayar anahtarı
- 10 - Kaynak gerilimi hassas ayar anahtarı
- 11 - Termal koruma göstergesi
- 12 - Açma/Kapama anahtarı
- 13 - Güç göstergesi
- 14 - Soğutma suyu pompası güç anahtarı
- 15 - Tel besleme hızı ayar düğmesi
- 16 - Kaynaksız tel besleme kontrol düğmesi
- 17 - 2/4 tetik seçim anahtarı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÜNİTESİ

MasterMIG 500W

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	28.3 kVA (% 60)
Şebekeden çekilen akım	43.0 A (% 60)
	33.0 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.94 (% 60)
Verim	% 73.3
Kaynak akımı değerleri	500 A ; 39.0 V (% 60)
	387 A ; 23.4 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	20 - 51 V
Kaynak akımı ayar aralığı	110 - 500 A
Kaynak gerilimi ayar aralığı	19.5 - 39 V
Kaynak gerilimi kademe sayısı	30 (3x10)
Koruma sınıfı	IP21S
Yalıtım sınıfı	F+H
Radyo gürültü düzeyi	W
Ağırlık (tel sürme ünitesi hariç)	207 kg (soğ. ünitesi boş)
	212 kg (soğ. ünitesi dolu)
Boyutlar (G x Y x D)	620 x 900 x 930

TEL SÜRME ÜNİTESİ

MF-3

Tel sürme hızı (v _n) aralığı	1 - 24 m/dak
Kaynak öncesi hız ayarı	% 10 - 100 (v _n)
Tel çapları	Çelik tel -V- 0.8 - 1.0 - 1.2 mm
	Özlü tel -V kertikli- 1.2 mm
	Alüminyum tel -U- (*) 1.2 mm
Tel sürme besleme ün. gerilimi ; gücü	42 V ; 90 W
Maksimum besleme akımı	4 A
Koruma sınıfı	IP21
Ağırlık (kablolar hariç)	19 kg
Boyutlar (G x Y x D)	290 x 440 x 675

(*) teflon spiral ve "U" yivli tel sürme makaraları kullanılır

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

İnvertör Teknolojisi - 20 mm Kesme Kalınlığı

Expressweld Plasma 60-Ultra



Kesme Yöntemi



Plazma Arkı ile Kesme



380V - 3Ph



20 mm
Kesme
Kalınlığı

Garanti Süresi ve Özellikler



2 Yıl Garanti (torç ve kablolar hariç)



3
Faz



GENEL ÖZELLİKLERİ

Demir doğramacılar, bakım-onarım atölyeleri, tesisatçılar, montajcılar ve dış mekanda gerçekleştirilen metal kesme işlemleri için idealdir.

Düşük alaşımlı çelikleri, paslanmaz çelikleri ve alüminyum alaşımlarını sahip olduğu yüksek performansı sayesinde sorunsuz keser.

3 faz 380V AC giriş gücü ve sağladığı maks. 60 A kesme akımı sayesinde kalınlığı 20 mm'ye kadar olan düşük alaşımlı çelikleri kesmeye olanak sağlar.

Üretiminde kullanılan invertör teknolojisi sayesinde, küçük boyutuna rağmen düzgün bir kesme yüzeyi elde edilir.

25.5 kg ağırlığındadır.

Nem ayırıcı ve basınç düşürücü makinenin içerisindedir.

Aşırı ısı yüklemelere karşı termal koruma devresi ve uyarı lambası ile donatılmıştır.

Fan soğutmalıdır.

Kesme torcu ve şase bağlantı kablolarının takılması ve çıkarılması çok kolaydır.

Darbe nedeniyle oluşabilecek hasarları ve olası arızaları engellemek için dış yüzeyden içeride yerleştirilmiş ayar düğmelerine sahiptir. Ayrıca ön paneldeki ayar düğmelerini su ve tozdan koruyan şeffaf bir kapağa sahiptir.

Koruma sınıfı IP21S olup, güvenilir ve kullanımı kolaydır.

EN 60974-1 ve CE güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Parça ve işçiliğe karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

İnvertör Teknolojisi - 20 mm Kesme Kalınlığı



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EXPRESSWELD

Plasma 60-Ultra

Nominal şebeke gerilimi	380 V ; 3~Ph ; 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	6.9 kW (% 50)
Şebekeden çekilen akım	15.0 A (% 50) 12.0 A (% 100)
Güç faktörü (cos φ)	0.72 (% 50)
Kesme akımı değerleri	60 A ; 104 V (% 50) 43 A ; 97 V (% 100)
Boşta çalışma gerilimi aralığı	310 V (DC)
Kaynak akımı ayar aralığı	22 - 60 A
Sigorta değeri ve tipi	20 A (gecikmeli)
Koruma sınıfı	IP21S
Soğutma sistemi	Fan soğutmalı
Ağırlık (kablolar hariç)	25.5 kg
Boyutlar (G x Y x D)	240 x 440 x 550

Dikkat : Katalogta yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir. Katalog bilgileri kaynakçı için genel bir ürün seçim kılavuzu niteliği taşımaktadır. Uygulanacak olan kaynak yönteminden beklenen özelliklerin elde edilebilmesi için ilgili ürünün teknik özellikleri incelenmelidir.

Otomatik Kararan Kaynak Maskesi

Kaynak Spreyi

Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Focusweldweld

Kaynak Maskesi



GAZALTI ve TIG KAYNAĞI İÇİN İDEALDİR.

AYDINLIK ve KARANLIK ORTAMLARDA "UV" ve KIZILÖTESİ IŞINLARA KARŞI YÜKSEK KORUMA SAĞLAR.

KARARMA ve AYDINLANMA HASSASİYETİ AYARLANABİLİR.

YÜZÜ TAMAMEN ÖRTER.

ÖNE ve ARKAYA AYARLANABİLİR.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIR.

Görüş Alanı	: 98 x 43 mm
Filtre Kartuş Ölçüsü	: 110 x 90 x 9 mm
Kararma Süresi	: 1/30000 sn
Aydınlanma Süresi	: 0.25 - 0.80 sn
Kararma Kontrolü	: 9 - 13 (DIN 4)
Ağırlık	: 480 gr

Focusweldweld

Kaynak Spreyi



KAYNAK TORCUNU KORUR.

KAYNAK SIRASINDA SIÇRAYAN ÇAPAKLARIN TORÇ NOZULUNA ve İŞ PARÇASINA YAPIŞMASINI ENGELLER.

BOYALI, GALVANİZLİ ve KROM KAPLI YÜZEYLERDE KULLANIMA UYGUNDUR.

OZON TABAKASI İÇİN ZARARLI GAZLAR İÇERMEZ.

Baz	: Silikosuz sentetik yağ
İtici Gaz	: CO ₂ karışımı (yanmaz)
Görünüş	: Saydam sıvı
Doğada Çözünübilirlik	: > % 85
Kuru Tabaka Kalınlığı	: 2 - 4 mikron
Net Ağırlık	: 400 gr



www.askaynak.com.tr

2011



Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş

TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41480 Çayırova - KOCAELİ
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

İstanbul Bölge Satış Bürosu : Rauf Orbay Cad, Evliya Çelebi Mah, Ak İş Merkezi, No: 33, İçmeler, 34944 Tuzla - İSTANBUL
Tel: (0216) 395 84 50 - 395 56 77 Faks: (0216) 395 84 02

Ankara Bölge Satış Bürosu : Ostim Sanayii Sitesi, Ahi Evran Caddesi, No: 83, 06370, Ostim - ANKARA
Tel: (0312) 385 13 73 - pbx Faks: (0312) 354 02 84

İzmir Bölge Satış Bürosu : Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi, 2822. Sokak, No: 25, 35120, İZMİR
Tel: (0232) 449 90 35 - 449 01 64 Faks: (0232) 449 01 65

Adana Bölge Satış Bürosu : Kızılay Caddesi, Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, Baykan İşhanı, No: 9/E, 01010, ADANA
Tel: (0322) 359 59 67 - 359 60 45 Faks: (0322) 359 60 01

www.askaynak.com.tr