



<< <<

Elgaloy Hard 30

Klasifikacija:

DIN 8555 - 83

E 1 - UM - 350 - P

Opis:


Elgaloy Hard 30 je bazična elektroda za navarivanje sa visokom otpornošću na opterećenja usled udaraca. Pogodna je za nadogradnju izlizanih delova i za slojeve pufera. Dobro se mašinski obrađuje.

Vrste čelika koji se zavaruju:

Šine
Skretnice
Propeleri
Vođice zateznih koturova
Valjaonični valjci
Karike lanaca
Druge primene na zahtev.

Tip obloge:

Bazična

Položaj zavarivanja:**Vrsta struje:**

DC + , AC

Karakteristike metala šava:

Hemijski sastav:

C	Mn	Cr
0,13	0,8	2,8

Mehaničke vrednosti:

Napon tečenja, Rp 0,2 %
Zatezna čvrstoća, Rm :
Izduženje, A5 :

Tvrdoća:

360 - 430 HB

Informacije o pakovanju i zavarivanju:

Ø	Dužina mm	Br. artikla	Struja zavarivanja A	Napon zavarivanja V	Težina/paket kg	Kom/paket	Težina / kutija kg	Težina / 1000 komada	Kg metala šava/ h	Broj elektroda/ kg metala šava
3,25	450	7030-3210	100-140		5,00	105		47,62		