



<< <<

Elgaloy Hard 60

Klasifikacija:

DIN 8555 - 83

E 6 - UM - 55 - PS

Opis:

Elgaloy Hard 60 je rutilna elektroda za navarivanje sa velikom otpornošću na opterećenja usled udaraca u kombinaciji sa habanjem frikcijom i abrazijom. Izuzetno je pogodna za višestruko navarivanje delova koji se habaju.


Vrste čelika koji se zavaruju:

Zubi hvatača
Delovi mašina koje služe za prenos i iskop zemlje.
Kašike bagera.

Druge primene na zahtev.

Tip obloge:

Bazična

Položaj zavarivanja:**Vrsta struje:**

DC + , AC

Karakteristike metala šava:**Hemijski sastav:**

C	Si	Mn	Cr	Mo	V
0,70	0,8	0,8	8,0	0,5	0,4

Mehaničke vrednosti:

Napon tečenja, Rp 0,2 %

Zatezna čvrstoća, Rm :

Izduženje, A5 :

Tvrdoća:

57 - 60 HRC

Informacije o pakovanju i zavarivanju:

Ø	Dužina mm	Br. artikla	Struja zavarivanja A	Napon zavarivanja V	Težina/paket kg	Kom/paket	Težina / kutija kg	Težina / 1000 komada	Kg metala šava/ h	Broj elektroda/ kg metala šava
3,25	450	7031-3210	110-150		5,00	101		49,50		
4,00	450	-4010	150-190		5,00	67		74,63		