



<< <<

Elgaloy Hard M 60

Klasifikacija:DIN 8555 - 83
Broj materijalaMSG 6 - 60 GZ
1.4718**Opis:**

Elgaloy Hard 60 M je puna žica za zavarivanje sa tvrdoćom od 55-60 HRC. Posедуje veliku otpornost na opterećenja usled udaraca u kombinaciji sa opterećenjem koje izaziva naprsline. Posebno je pogodna za višestruko navarivanje delova koji se habaju.

Vrste čelika koji se zavaruju:

Primena:
Zubi hvatača
Delovi mašina koje služe za prenos i iskop zemlje.
Kašike bagera

Druge primene na zahtev.

Vrsta struje:

DC +

Zaštitni gas:Prema EN 439 :
M 21 , Ar + 15 - 25 % CO₂ , 7 - 12 l/min.**Karakteristike metala šava:**

Hemijski sastav:

C	Si	Mn	P	S	Cr
0,45	2,95	0,35	0,025	0,002	9,2

Mehaničke vrednosti:Napon tečenja, Rp 0,2 %
Zatezna čvrstoća, Rm :
Izduženje, A5 :**Tvrdoća:**

55 - 60 HRC

Pakovanje:

∅	Broj artikla	Težina kg	Tip kalema
1,0	7031-1040	15	K 300
1,2	-1240	15	K 300